



1、SPECIFICATIONS:

Current Rating : 3.0 A
 Current Voltage : 250V AC/DC
 Contact Resistance : 30mΩ Max
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute
 Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
 Contact Plating : G/F or Tin over Ni
 Insulator Material : PBT BK (UL94V-0)
 Max Processing Temp : 260±5° C for 30~60 Seconds

Ordering Informations

4911 XXX X L XX D X XX

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧

- ① 4911 Ejector Header 2.54 Series
- ② XXX NO. of Contacts 016=18PIN 006~006IP
- ③ X Insulator Material A=PBT B=PA66 C=PA6T D=PA9T E=PA46 F=CP G=PPS
- ④ L Latch Type I=Long latch S=Short latch
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash 30=08T Gold GI=1U" Gold G2=2U" Gold SN=Tin Plated
- ⑥ D Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT U=U Type
- ⑦ X Packing O=PE Bag T=Tube A=Tray P=Polytar-Tube R=Reel-Cup M=Water-Reel
- ⑧ XX Serial No. 01 01 '99

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

品名规格 PART NO.	2.54牛角 nP 直插 长耳扣		单位 UNITS	MM
物料号 MATERIAL NO.	4911XXXXLXXX	制图 DRAWING	Pop Zhong	2023-08-08
图号 DWG NO.	20230808001	审核 CHECKED		
视图 PROJECTION	第一角	批准 APPROVED	Robert Luo	2022-08-08

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ~~~~ ±0.30
 .XX ~~~~ ±0.20
 .XXX ~~~~ ±0.10
 ANGLE ~~~~ ±5°

STANDARD
 PC 3.30

21.03.03 Pop Zhong

A1	210303001	变更日期 DATE	变更人 CHANGER	CUSTOMER COPY	页码 SHEET	1 OF 1
A0				客户料号		
版本 REV NO.	变更编号 ECN NO.	描述 DESCRIPTION				

1

2

3

4

5

6