



1、SPECIFICATIONS:

Current Rating : 3.0 A
 Current Voltage : 250V AC/DC
 Contact Resistance : 30mΩ Max
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute
 Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
 Contact Plating : G/F or Tin over Ni
 Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
 Max Processing Temp : 260±5° C for 30~60 Seconds

Ordering Informations

4911 XXX X L XX M X XX
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 4911 Ejector Header 2.54 Series
- ② XXX NO. of Contacts 016=18PIN 006~0061P
- ③ X Insulator Material A=PBT B=PA66 C=PA6T D=PA6T E=PA46 F=CP G=PPS
- ④ L Latch Type I=Long latch S=Short latch
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash 30=08U" Gold GI=1U" Gold G2=2U" Gold SN=Tin Plated
- ⑥ M Mounting Type D=DIP R=Right angle M=SMT U=I Type
- ⑦ X Packing T=Tube A=Tray P=Mylar+Tube
- ⑧ XX Serial No. 01 01'99

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

| | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 品名规格 PART NO. | 2.54牛角 np SMT 长耳扣 | | |
| 物料号 MATERIAL NO. | 4911XXXXLXXMXXX | 制图 DRAWING | Pop Zhong 2023-08-08 |
| 图号 DWG NO. | 20230808001 | 审核 CHECKED | |
| 视图 PROJECTION | 第三角 | 批准 APPROVED | Robert Luo 2022-08-08 |
| 页码 SHEET | 1 OF 1 | 单位 UNITS | MM |
| 客户料号 CUSTOMER COPY | | 比例 SCALE | N:1 |
| 变更日期 DATE | 21.03.03 | 图幅 SIZE | A4 |

| | |
|----------|-------|
| STANDARD | |
| PB | 17.40 |
| W | 10.50 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------|-----------|
| A1 | 210303001 | 变更日期 DATE | 21.03.03 | 变更人 CHANGER | Pop Zhong |
| A0 | | 客户料号 CUSTOMER COPY | | 页码 SHEET | |
| 版本 REV NO. | 变更编号 ECN NO. | 描述 DESCRIPTION | | | |