

1、SPECIFICATIONS:

Current Rating : 3.0 A  
 Current Voltage : 250V AC/DC  
 Contact Resistance : 30mΩ Max  
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min  
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute  
 Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy  
 Contact Plating : G/F or Tin over Ni  
 Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)  
 Max Processing Temp : 260±5° C for 30~60 Seconds

Ordering Informations

4911 XXX X L XX R X XX  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 4911 Ejector Header 2.54 Series
- ② XXX NO. of Contacts 016=18PIN 006~0061P
- ③ X Insulator Material A=PBT B=PA66 C=PA6T D=PA9T E=PA46 P=CP G=PPS
- ④ L Latch Type I=Long latch S=Short latch
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash 30=08U" Gold GI=1U" Gold G2=2U" Gold SN=Tin Plated .....
- ⑥ R Mounting Type D=DIP R=Right angle M=SMT U=U Type
- ⑦ X Packing O=PE Bag T=Tube A=Tray P=Polytar+Tube R=Reel+CP M=WJar+Reel .....
- ⑧ XX Serial No. 01 01 '99

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ~~~~ ±0.30  
 .XX ~~~~ ±0.20  
 .XXX ~~~~ ±0.10  
 ANGLE ~~~~ ±5°

**苏州金维益电子科技有限公司**  
**SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD**

品名规格 PART NO.	2.54牛角 np R/A 长耳扣		
物料号 MATERIAL NO.	4911XXXXXXRXXX	制图 DRAWING	Pop Zhong 2023-08-08
图号 DWG NO.	20230808001	审核 CHECKED	
视图 PROJECTION	第一角	批准 APPROVED	Robort Luo 2022-08-08
页码 SHEET	1 OF 1	比例 SCALE	N:1
客户料号 CUSTOMER COPY		图幅 SIZE	A4

A1	210303001	21.03.03	Pop Zhong	客户料号	页码	1 OF 1
A0						
版本 REV NO.	变更编号 ECN NO.	变更日期 DATE	变更人 CHANGER	CUSTOMER COPY	SHEET	PROJECTION
1	2	3	4	5	6	

Recommended PCB Layout  
 Layout Tolerance ±0.05mm

