



STANDARD	
W	6.50
D	0.00

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

X ~~~~ ±0.30
 .XX ~~~~ ±0.20
 .XXX ~~~~ ±0.10
 ANGLE ~~~~ ±5°

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

Ordering Informations

4711 XXX C W XX M R XX

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 4711 BOX Header- 2.0 Series (H5, 65MM)	
② XXX NO. of Contacts	006=6PIN 008~080P
③ C Insulator Material	C=P&ET D=P&PT F=ELCP
④ W Posts	W=Flth Posts N=Flthout Posts
⑤ XX Contact Plated	G=Gold Flash G0=0.8U" Gold G1=1U" Gold G5=10U" Gold S=TiN Plated
⑥ M Mounting Type	D=DIP R=Right Angle M=SMT Z=Recomment
⑦ R Packing	O=PE Bag T=tube A=Tray P=Mylar-Tube Re=Reel-C&P M=Mylar-Reel
⑧ XX Serial NO.	01 01~99

- SPECIFICATIONS:
 - Current Rating : 2.0 A
 - Voltage Rating : 250V AC
 - Contact Resistance : 20mΩ Max
 - Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 - Withstand Voltage : 500V AC/minute
 - Operation Temperature : -40° C ~ +105° C
- MATERIALS:
 - Contact Material : Copper Alloy
 - Contact Plating : Gold/Tin Plated over Ni
 - Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
 - Max Processing Temp : 260° C for 30~60 Seconds

A1	210303001	21.03.03	Pop Zhong	客户料号	客户料号	图号	20250313003	重核	2025.03.13	单位	MM
A0				变更编号	变更编号	图号		重核		比例	N:1
REV NO.	ECN NO.	描述	变更日期	变更人	变更日期	视图		批准		图幅	A4
		DESCRIPTION	DATE	CHANGER		PROJECTION		APPROVED	Robert Luo	SIZE	

优化版面

Recommended PCB Layout
 Layout Tolerance ±0.05mm

物料规格
 PART NO. 4711XXXXCWXMRXX

物料规格
 MATERIAL NO. 4711XXXXCWXMRXX

2.0筒牛 1P 直针