



Recommended PCB Layout
Layout Tolerance ±0.05mm

1、SPECIFICATIONS:

Current Rating : 2.0 A
Voltage Rating : 250V AC
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstand Voltage : 500V AC/minute
Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
Contact Plating : Gold/Tin Plated over Ni
Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
Max Processing Temp : 260° C for 30~60 Seconds

Ordering Informations

4732 XXX C W XX M R XX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 4732 BOX Header- 2.0 Series Add Insulator(HF.2MM)
- ② XXX NO. of Contacts 006=6PIN 006~0080P
- ③ C Insulator Material C=PA6T D=PA6T F=ELCP
- ④ W Posts W=With Posts
- ⑤ XX Contact Plated G=Gold Flash G0=0-80° Gold G1=1U° Gold G5=10U° Gold S=Tin Plated
- ⑥ M Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT Z=Recomment
- ⑦ R Packing O=PP Bag T=tube A=Tray P=Wyar-Tube Rekeel-CAP M=Bar-Reel
- ⑧ XX Serial NO. 01 01~99

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

品名规格
PART NO. 2.0筒牛_np_加高_SW_带柱 HF.2

物料编码 MATERIAL NO.	4732XXXXCWXMRXX	制图 DRAWING	Pop Zhong	2025.03.13	单位 UNITS	MM
图号 DWG NO.	20250313003	审核 CHECKED			比例 SCALE	N:1
视图 PROJECTION	第一角	批准 APPROVED	Robort Luo	2025.03.13	图幅 SIZE	A4

A1	210303001	优化版面	21.03.03	Pop Zhong
A0				
版本 REV NO.	变更编号 ECN NO.	描述 DESCRIPTION	变更日期 DATE	变更人 CHANGER

STANDARD	
W	6.50
PB	17.00
D	0.10

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

X ~~~~ ±0.30
.XX ~~~~ ±0.20
XXX ~~~~ ±0.10
ANGLE ~~~~ ±5°

客户料号
CUSTOMER COPY

变更日期
DATE

变更人
CHANGER

页码
SHEET

1 OF 1

视图
PROJECTION

批准
APPROVED

图幅
SIZE