



Without Post With Post

1、SPECIFICATIONS:

Current Rating : 3.0 A
 Voltage Rating : 250V AC
 Contact Resistance : 20mΩ Max
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute
 Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
 Contact Plating : Gold/Tin Plated over Ni
 Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
 Max Processing Temp : 260° C for 30~60 Seconds

Ordering Informations

4633 XXX X N XX M R XX

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧

- ① 4633 BOX Header-2.54 Series Special Type Add Insulator (H10.2MM)
- ② XX NO. of Contacts 006=6PIN 008~008PIN
- ③ X Insulator Material A=PET C=PA6T D=PA9T F=LP
- ④ N Posts #=With Posts N=Without Posts
- ⑤ XX Contact Plated G=Gold Flash G0=0.8U" Gold G1=1U" Gold G5=10U" Gold SN=Tin Plated
- ⑥ M Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT Z=Recomment
- ⑦ R Packing O=PE Bag T=tube A=Tray P=Wyar-Tube Re=Reel-CAP M=Var-Reel
- ⑧ XX Serial NO. 01 01~99

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

STANDARD	OTHERWISE SPECIFIED
PB 17.50	X ~~~~ ±0.30 .XX ~~~~ ±0.20 XXX ~~~~ ±0.10 ANGLE ~~~~ ±5°
W 7.50	

物料编码 PART NO.	4633XXXXXXNMRXX	物料名称 DRAWING	20250313003	客户料号 CUSTMER COPY	客户料号 SHEET	1 OF 1
物料名称 PART NO.	4633XXXXXXNMRXX	物料名称 DRAWING	20250313003	客户料号 CUSTMER COPY	客户料号 SHEET	1 OF 1

2A03030D1	21.03.03	Pop Zhong	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号
A0			重核	重核	重核	重核
REV NO.	变更编号	变更日期	变更人	变更日期	变更人	变更日期
ECN NO.	变更编号	变更日期	变更人	变更日期	变更人	变更日期
	描述	描述	描述	描述	描述	描述
	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION

2A03030D1	21.03.03	Pop Zhong	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号
A0			重核	重核	重核	重核
REV NO.	变更编号	变更日期	变更人	变更日期	变更人	变更日期
ECN NO.	变更编号	变更日期	变更人	变更日期	变更人	变更日期
	描述	描述	描述	描述	描述	描述
	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION