



Recommended PCB Layout
Layout Tolerance ±0.05mm

1、SPECIFICATIONS:

Current Rating : 3.0 A
 Current Voltage : 250V AC/DC
 Contact Resistance : 20mΩ Max
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute
 Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
 Contact Plating : G/F or Tin over Ni
 Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
 Max Processing Temp : 260±5° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

58U62 XX X N XX D X XX
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 58U62 Female Header 2.54 H5.0mm Dual Row Series
- ② XX NO. of Contacts Per Row 02=2PIN 02~10P
- ③ X Insulator Material A=PT C=PA6T D=PA6T F=LCP
- ④ N Post N=WITHOUT POSTS W=WITH POSTS
- ⑤ XX Contact Plated G=Gold Flash G=1U" Gold SW=Tin Plated
- ⑥ D Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT
- ⑦ X Packing T=Tube A=Tray P=Mylar+Tube
- ⑧ XX Serial NO. 01 01~99

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 .X ~~~~ ±0.30
 .XX ~~~~ ±0.20
 .XXX ~~~~ ±0.10
 ANGLE ~~~~ ±5°

品名规格 PART NO. 2.54X5.0 双排母座_2XnP_DIP_直插_U_TYPE

A1	210303001	刷新版面	21.03.03	Pop Zhong
A0				
版本	变更编号	描述	变更日期	变更人
REV NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	CHANGER

客户料号	CUSTOMER COPY	页码	1 OF 1
		SHEET	

图号	制图	审核	批准	Pop Zhong	2023.08.08	单位	MM
DWG NO.	20230808001	CHECKED	APPROVED	Robert Luo	2023.08.08	比例	N:1
视图	PROJECTION					图幅	A4