


HIGH	PART NO.
4.60	59U21-D
4.30	59U31-D
4.00	59U41-D
2.20	59U51-D



1、SPECIFICATOINS:

Current Rating : 2.0 A
 Current Voltage : 250V AC/DC
 Contact Resistance : 20mΩ Max
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 Withstand Voltage : 500V AC/minute
 Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
 Contact Plating : G/F or Tin over Ni
 Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
 Max Processing Temp : 260±5° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

59U21 XX X N XX D X XX
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 59U21 Female Header 2.0 Single Row Series (U_Type)
- ② XX NO. of Contacts Per Row 02=2PIN 02~40P
- ③ X Insulator Material A=PBT C=PA6T D=PA9T F=LCP
- ④ N Post N=WITHOUT POSTS W=WITH POSTS
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash G1=1U" Gold SN=Tin Plated
- ⑥ D Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT
- ⑦ X Packing T=Tube A=Tray P=Mylar+Tube
- ⑧ XX Serial NO. 01 01~99

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ~~~~ ±0.30
 .XX ~~~~ ±0.20
 .XXX ~~~~ ±0.10
 ANGLE ~~~~ ±5°

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

品名规格 PART NO.	2.0_单排母座_nP_DIP_直插				
物料编码 MATERIAL NO.	59U21XXXDXXX	制图 DRAWING	Pop Zhang	2023.08.08	单位 UNITS MM
图号 DWG NO.	20230808001	审核 CHECKED			比例 SCALE N:1
视图 PROJECTION	① ②	批准 APPROVED	Robert Luo	2023.08.08	图幅 SIZE A4

Standard
PC 2.80

Recommended PCB Layout
 Layout Tolerance ±0.05mm

A1	210303001	刷新版面	21.03.03	Pop Zhang
AO				
版本 REV NO.	变更编号 ECN NO.	描述 DESCRIPTION	变更日期 DATE	变更人 CHANGER

CUSTOMER COPY 页码 SHEET 10F1