



| HIGH PART NO. | |
|---------------|--------|
| 1.50 | 1211-R |
| 1.60 | 1311-R |
| 2.00 | 1411-R |
| 2.50 | 1511-R |

| STANDARD | |
|----------|------|
| PA | 4.00 |
| PC | 2.20 |
| D | 1.00 |

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ~~~~ ±0.30
.XX ~~~~ ±0.20
.XXX ~~~~ ±0.10
ANGLE ~~~~ ±5°

1、SPECIFICATOINS:

Current Rating : 1.0 A
Voltage Rating : 125V AC
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 500MΩ Min
Withstand Voltage : 500V AC/minute
Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
Contact Plating : Gold Plated over Ni
Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
Max Processing Temp : 260° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

1311 XX X N XX R X XXX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 1311 Pin Header 1.27 Dual Row Series (H1.6mm)
- ② XX NO. of Contacts Per row 02=2PIN 02~50P
- ③ X Insulator Material A=PBT C=PA6T D=PA9T F=LC²
- ④ N Posts W=With Posts N=Without Posts
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash G0=0.80" Gold SN=Tin Plated
- ⑥ R Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT Z=Recumbent
- ⑦ X Packing 0=PE Bag T=Tube A=Tray R=TAPE&REEL
- ⑧ XXX Serial NO. 001 001~999

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|------------|------------|-------------|-----|
| 品名规格 PART NO. | 1.27排针_单排_nP_R/A_弯插 | | | | | |
| 物料编码 MATERIAL NO. | 1311XXXNXXRXXX | 制图 DRAWING | Pop Zhang | 2023.10.11 | 单位 UNITS | MM |
| 图号 DWG NO. | 20231011003 | 审核 CHECKED | | | 比例 SCALE | N:1 |
| 视图 PROJECTION | 第一角 | 批准 APPROVED | Robert Luo | 2023.10.11 | 图幅 SIZE | A4 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|
| A1 | 210303001 | 优化版面 | 21.03.03 | Pop Zhang |
| A0 | | | | |
| 版本 REV NO. | 变更编号 ECN NO. | 描述 DESCRIPTION | 变更日期 DATE | 变更人 CHANGER |

客户料号
CUSTOMER COPY
页码
SHEET
10F1